



Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche Imperméable Eco Slim 48W 5520lm - 840 Blanc Froid | 150cm  
[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243670                              |
| EAN                          | 4058075601659                       |
| Code Fabricant               | 4058075601659                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | DP SLIM ECO 1500 48W840 IP65GY LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 48W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5500lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longueur                          | 150cm                          |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Référence Article | Réglette LED Étanche |
|-------------------|----------------------|

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis, 2 pôles                                 |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                           | Eco                                                     |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 35   |
| Hauteur (mm)  | 48   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

